

programmeurs secteur

un transformateur extérieur ou intégré, 240/24v alimente en permanence le programmeur qui met sous tension l'électrovanne tout le temps de son ouverture.

programmeurs indoor transformateur extérieur

Le transformateur se situe à l'extérieur du boîtier et se raccorde à une prise électrique 240V standard. Ces programmeurs doivent être installés sous abri. Dans le cas d'utilisation d'un relais de démarrage de pompe : employer un relais à très faible consommation type EL5102 (voir page 19)

ECOLOGIC

Hunter

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
PROG ECOLOGIC 4 stations	AP3924	46,50	B	8
PROG ECOLOGIC 6 stations	AP3926	52,20	B	8

UTILISENT 1 PILE 9V LR61 NON LIVRÉE : voir page 9

ECOLOGIC CALENDRIER 365J. DIAGNOSTIC CÂBLAGE. PROGRAMMATION NORMALE OU SIMPLIFIÉE. MEMOIRE NON VOLATILE PROGRAMMES, PILE POUR SAUVEGARDE HORLOGE. 12,6x12,6xP3cm. TRANSFORMATEUR MURAL, 0,625A.

programmes	3
durée	1min à 4h
départs	4 par prog
intervalles	sel.hebdo/pair/impair/1à31j
arrêt pluie	1 à 7j
waterbudget	10 à 150%
pause	1sec à 4h entre station



J-MAX indoor

sélecteur de fonction (dial) lumineux. programme fenêtre d'arrosage répétitif en secondes volet de protection d'écran

Irritrol

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
PROG J-max 2 stations	AP3021	60,00	B	24
PROG J-max 4 stations	AP3022	63,00	B	24
PROG J-max 6 stations	AP3023	78,00	B	24
PROG J-max 8 stations	AP3024	111,00	B	24

UTILISENT 1 PILE 9V LR61 NON LIVRÉE : voir page 9

TRANSFORMATEUR JMAX Indoor	AP3029	17,20	P	1
----------------------------	--------	-------	---	---

protection d'écran

J-max POSSIBILITE DE FENÊTRE D'ARROSAGE EN SECONDE POUR BRUMISATION (PROG C). BORNE DÉPART POMPE PAR PROGRAMME. EFFACEMENT D'UN SEUL PROGRAMME POSSIBLE. VOLET DE PROTECTION ÉCRAN. LOGEMENT DE PILE A TIROIR. 12x14xP5cm. TRANSFORMATEUR SUR FICHE.

programmes	3
durée	1min à 4h ou 1s à 4min (prog C)
départs	8 par prog
intervalles	sel.hebdo/pair/impair/1à7j
arrêt pluie	1 à 7j
waterbudget	0 à 200%
pause	(C: 1minà4h entre cycle)



STPi +

stations indépendantes ou programmation cyclique

RAIN BIRD

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
PROG STP 4 stations	AP3111	76,00	A	8
PROG STP 6 stations	AP3112	83,00	A	8
PROG STP 9 stations	AP3113	92,00	A	8
TRANSFORMATEUR STP	AP3121	49,00	P	8

STP : REGLAGE SIMPLE ET VISUEL. STATIONS INDEPENDANTES : 4 HORAIRES DE DEPART PAR STATION, MIS EN CASCADE EN CAS DE CHEVAUCHEMENT. BORNE SONDE, DEPART POMPE. RESERVE DE MARCHÉ INCORPORÉE. 18x17x3,5cm. TRANSFORMATEUR EXTERIEUR MURAL 20VA.

programmes	Indépendants par station
durée	1min à 4h
départs	4 par station
intervalles	sel.hebdo pair, impair.
arrêt pluie	1 à 3j
waterbudget	10 à 200%



XCore indoor

compatible station météo SolarSync (prévoir capteur seul) compatible télécommande ROAM

Hunter

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
PROG XCore 2 stations	AP3972	69,00	B	10
PROG XCore 4 stations	AP3974	80,00	B	10
PROG XCore 6 stations	AP3976	90,00	B	10
PROG XCore 8 stations	AP3978	116,00	B	10
TRANSFORMATEUR XC-XCore	AP3963	36,50	P	1

XCore SAUVEGARDE PROGRAMME INSTALLATEUR. INTERFACE SOLARSYNC INTEGRÉE (PREVOIR CAPTEUR SEUL). JOURS FERIES INTERDICTION ARROSAGE. TEST AUTOMATIQUE PROG ET EV. MEMOIRE NON VOLATILE. REGLAGE/AFFICHAGE POSSIBLE SANS ELECTRICITE. BORNES DEPART POMPE, SONDE REGLABLE PAR STATION ET BOUTON DE DESACTIVATION. HORLOGE 24H ou AM/PM. PROTECTION ELECTRONIQUE ET PARASURTENSEUR. RESERVE DE MARCHÉ PAR BATTERIE LITHIUM REMPLACABLE. 16x14xP5cm. TRANSFORMATEUR MURAL, 24VA.

programmes	3
durée	1min à 4h
départs	4 par prog
intervalles	sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle
arrêt pluie	1 à 7j
waterbudget	0 à 150%
pause	0 à 4h entre station



accessoires

adapté aux programmeurs indoor JMAX, Xcore... de cette page

EL8100 COFFRET IP65, VERROUILLAGE PAR 4VIS, ARTICULATION FACADE.



AP3665 TRANSFORMATEUR 230/24V 24VA MURAL AVEC PRISE



DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
COFFRET 24x19x11cm	EL8100	18,25	B	1
TRANSFORMATEUR MURAL	AP3665	21,50	A	1

ROAM télécommande radio

Hunter

télécommande radio pour programmeurs Xcore, PRO-C, ICC, ICore, ACC.



le récepteur est raccordé au programmeur.

concept adapté aux interventions des jardiniers paysagistes, portée jusqu'à 300m.

TELECOMMANDE RADIO POUR DECLANCHEMENT DE CYCLE OU STATION, PORTEE JUSQU'A 300m, DEMARRAGE MANUEL D'UNE STATION OU D'UN PROGRAMME, MODIFICATION DE LA DURÉE D'ARROSAGE SANS CHANGER LA PROGRAMMATION ETABLIE.

KIT COMPRENANT TELECOMMANDE ET RECEPTEUR

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
KIT TELECOMMANDE ROAM	AP3950	239,00	B	10
SUPPORT MURAL ROAM	AP3955	3,95	B	1

UTILISE 4 PILES 1,5V LR6 NON LIVREES : voir page 9