

### PGV JARTOP

**Hunter**

DESIGNATION	REFERENCE	P.U.	€ H.T.	R.	COLISAGE
EV PGV-100 JT 1"FF	24V AV1711	19,95	B	20	
EV PGV-100 JT 1"FF	Impulsion 9V AV1721	42,00	B	20	
EV PGV-100 JT 1"MM	24V AV1714	19,95	B	20	
EV PGV-100 JT 1"MM	Impulsion 9V AV1724	42,00	B	20	
EV PGV-101JTF 1"FF réglage débit	24V AV1712	22,95	B	20	
SOLENOÏDE HUNTER 24V AC	AV1951	12,50	P	1	
KIT MEMBRANE SRV-PGV	AV1952	13,45	P	1	

### PGV

programmation à pile :  
utiliser un solénoïde impulsion Hunter

**Hunter**

DESIGNATION	REFERENCE	P.U.	€ H.T.	R.	COLISAGE
EV PGV-100 1"FF	24V AV1701	20,50	B	20	
EV PGV-100 1"MM	24V AV1704	20,50	B	20	
EV PGV-100 1"FF réglage débit	24V AV1702	22,95	B	20	
SOLENOÏDE HUNTER 24V AC	AV1951	12,50	P	1	
KIT MEMBRANE SRV-PGV	AV1952	13,45	P	1	

### JTV

**RAIN BIRD**

DESIGNATION	REFERENCE	P.U.	€ H.T.	R.	COLISAGE
EV 100-JT 1"FF	24V AV1103	20,00	A	20	
EV 100-JT 1"FF	Impulsion 9V AV1113	35,00	A	20	
EV 100-JT 1"MM	24V AV1106	20,00	A	20	
EV 100-JT-F 1"FF réglage débit	24V AV1105	25,75	A	20	
SOLENOÏDE 24V AC	AV1151	13,65	P	10	
KIT MEMBRANE JT	AV1155	14,65	P	1	

OUTIL DEVISSAGE JTV	AV1119	6,50	C	12	
---------------------	--------	------	---	----	--

### DV

**RAIN BIRD**

DESIGNATION	REFERENCE	P.U.	€ H.T.	R.	COLISAGE
EV 100-DV 1"FF	24V AV1101	21,95	A	20	
EV 100-DV 1"FF-9V	Impulsion 9V AV1111	38,25	A	20	
EV 100-DV 1"MM	24V AV1104	21,95	A	20	
EV 100-DV 1"MM-9V	Impulsion 9V AV1114	38,25	A	20	
EV 100-DV-F 1"FF réglage débit	24V AV1102	28,75	A	20	
SOLENOÏDE 24V AC	AV1151	13,65	P	10	
KIT MEMBRANE JT	AV1155	14,65	P	1	
KIT MEMBRANE DV	AV1152	14,25	P	20	
VIS DE PURGE DV	AV1153	1,90	P	10/100	
JOINT SOLENOÏDE DV	AV1156	4,33	P	1	

24V équipée de solénoïde 24V AC 50Hz, pour programmeurs secteur  
Impulsion 9V équipée de solénoïde impulsion 9V, pour programmeurs à pile

versions 24V OU Impulsion 9V


**PGV JT DÉMONTAGE RAPIDE**  
COMPATIBLE RÉGULATEUR DE PRESSION ACCU-SYNC.  
SOLENOÏDE NOYAU CAPTIF,  
OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE.  
CORPS PVC NOIR

raccord	FF 1"	MM 1"
taille	11cm	13,4cm
pression	1,4 à 10bars	
débit	0,23 à 7m³/h	



**PGV DEMONTAGE 4 VIS CAPTIVES**  
COMPATIBLE RÉGULATEUR DE PRESSION ACCU-SYNC.  
SOLENOÏDE NOYAU CAPTIF,  
OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE.  
CORPS PVC NOIR

raccord	FF 1"	MM 1"
taille	11cm	11cm
pression	1,4 à 10bars	
débit	0,04 à 7m³/h	



versions 24V OU Impulsion 9V

**JTV CHAPEAU DEMONTAGE RAPIDE. SOLENOÏDE A NOYAU CAPTIF, OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE, DOUBLE FILTRATION DU CIRCUIT DE COMMANDE, PURGE MANUELLE.**

raccord	FF 1"	MM 1"
taille	10cm	13,5cm
débit	0,23 à 6,8m³/h	
pression	1 à 10bars	



versions 24V OU Impulsion 9V

**DV SOLENOÏDE A NOYAU CAPTIF, OUVERTURE MANUELLE SANS FUITE, DOUBLE FILTRATION DU CIRCUIT DE COMMANDE, PURGE MANUELLE.**

raccord	FF 1"	MM 1"
taille	11cm	13,5cm
débit	0,75 à 8m³/h	
pression	1 à 10bars	



## connexions étanches

### MAXI BT 24V

CONNEXIONS ETANCHES POUR ELECTROVANNES ET DECODEURS, TENSION 30V MAXI.



DESIGNATION	REFERENCE	P.U.	€ H.T.	R.	COL
CONNEXION KING	AV5100	1,35	A	10/2000	
CONNEXION RB DBM	AV5102	1,42	A	10/500	
CONNEXION DBM	les 30 AV5102B	44,50	A	1	
CONNEXION QUICK	AV5101	1,05	A	25/250	
CONNEXION RB DB	AV5105	3,50	A	25/250	
CONNEXION RB DBRY	AV5106	2,15	A	10/150	

### connexions rapides 3brins dénuder + clipser



AV5111 0,75-1,5mm² MAXI 300V, AV5112 2,5-4mm², MAXI 600v

DESIGNATION	REFERENCE	P.U.	€ H.T.	R.	COL
BLAZING VBS1 300V	AV5111	1,35	A	25/250	
BLAZING VBS2 600V	AV5112	2,35	A	20/100	