

# arroseurs portée 5 à 11m turbines portée intermédiaire 1/2"

## SRM (PGM)

livrée avec jeu de 5 buses

**Hunter**

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
<b>TURBINE SRM-04</b>	AR2264	11,60	B	25
<b>CLAPET ANTI-VIDANGE SRM</b>	AR2268	1,60	B	25
<b>JEU DE BUSES SRM suppl.</b>	AR2267	0,95	P	1
<b>VIS BRISE JETS</b>	AR2269	0,95	P	25
<b>KIT JOINTS</b>	AR2266	2,15	P	1
<b>CLE HUNTER</b>	AR2253	0,65	P	1

**SRM TURBINE PORTÉE 4,5 à 9m**  
COMPATIBLE CORPS PGM,  
RÉSIDENTIELLE. RÉGLAGE SECTEUR ET  
BRISE JET AVEC CLEF HUNTER, PS1,7 à 3,8bars.  
JEU DE 5 BUSES, N°3 INSTALLÉE.

soulèvement 10cm  
hauteur 18cm  
raccord tar 1/2"

SRM	à 2,8bars	débit
0.5	portée 4,9m	0,11m³/h
1.0	portée 6,1m	0,23m³/h
1.5	portée 7,3m	0,34m³/h
2.0	portée 7,9m	0,45m³/h
3.0	portée 9,1m	0,68m³/h

## 430R

livrée avec jeu de 5 buses

**Irritrol**  
SYSTEME

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
<b>TURBINE 430R</b>	AR2431	13,20	B	25

**430R TURBINE PORTÉE 5,1 à 9m.**  
SECTEUR RÉGLABLE 45 à 360°,  
RÉGLAGE SECTEUR ET BRISE JET PAR TOURNEVIS.  
PS 2 à 3,4bars. JEU DE 5BUSES.

soulèvement 10cm  
hauteur 15cm  
raccord tar 1/2"

430R	à 2,0 bars	débit
0.75	portée 5,1m	0,16m³/h
1.5	portée 6,9m	0,32m³/h
3.0	portée 8,4m	0,62m³/h

## 3500

livrée avec jeu de 6 buses et 1 outil de soulèvement

**RAIN-BIRD**

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
<b>TURBINE 3504-PC</b>	AR2004	11,80	A	20
<b>TURBINE 3504-PC-SAM</b>	AR2005	20,95	A	20
<b>JEU DE BUSES 3504</b>	AR2008	3,75	P	10/100

**3504 TURBINE PORTÉE 4,6 à 10,7m.**  
RÉGLABLE 40-360°. RÉGLAGE SECTEUR ET BRISE  
JET PAR TOURNEVIS. PS 1,7 à 3,8bars.  
JEU DE 6BUSES ET OUTIL SOULÈVEMENT.

**SAM AVEC CLAPET ANTI VIDANGE.**

soulèvement 10,2cm  
hauteur 16,8cm  
raccord tar 1/2"

3504	à 2,5 bars	débit
0,75 bleu	portée 5,2m	0,16m³/h
1,0	portée 6,4m	0,21m³/h
2,0	portée 8,2m	0,39m³/h
4,0	portée 10,1m	0,83m³/h

## PGJ

livrée avec jeu de 8 buses

**Hunter**

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
<b>TURBINE PGJ-04</b>	AR2274	13,40	B	25
<b>TURBINE PGJ-12 hipop</b>	AR2272	35,90	B	12
<b>TURBINE PGJ-00 schrub</b>	AR2270	15,15	B	25
<b>CLAPET ANTI-VIDANGE PGJ</b>	AR2268	1,60	B	25
<b>JEU DE BUSES PGJ</b>	AR2277	0,95	P	1

**PGJ COUVERCLE CAOUTCHOUC,**  
PORTÉE 4,6 à 11,3m, COMPATIBLE SRM et PGM.  
RÉGLAGE SECTEUR ET BRISE JET AVEC CLE  
HUNTER. SCHRUB : non escamotable.  
PS 1,7 à 3,8bars. JEU DE 8 BUSES.

soulèvement 04 10cm 12 30cm 00 x 18cm  
hauteur 18cm 41cm  
raccord tar 1/2"

PGJ	à 2,8bars	débit
0.75	portée 4,9m	0,17m³/h
1.5	portée 6,7m	0,34m³/h
3.0	portée 9,4m	0,68m³/h
5.0	portée 11,3m	1,14m³/h

## gestion de l'eau

### ANTI VIDANGE

évite la vidange du réseau par les arroseurs positionnés aux points bas de l'installation. tous les arroseurs démarrent et s'arrêtent simultanément.

HC A MONTER SOUS LES ARROSEURS.  
HAUTEUR MAINTENUE RÉGLABLE de 1,2 à 9,75m.  
LONG 7,3cm. FEMELLE-MALE.



DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
<b>HC-50F-50M 1/2" HUNTER</b>	AR6311	6,20	B	40
<b>HC-75F-75M 3/4" HUNTER</b>	AR6312	7,45	B	40

### ANTI VANDALE raccord tournant libre

MALE-FEMELLE, A MONTER SOUS L'ARROSEUR.  
SERVENT ÉGALEMENT A L'AJUSTEMENT DES BUTÉES  
PENDANT LE RÉGLAGE DES ARROSEURS.



DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
<b>EMBASSE MF1/2"</b>	AR6601	1,75	A	100
<b>EMBASSE MF3/4"</b>	AR6602	1,95	A	100

arrosage escamotable