

stations de relevage eaux usées et chargées

postes résidentiels 1 pompe



FEKAFOS ENTER

DÉBIT en m³/h					
3	6	9	12	15	21
7	6,5	5,5	4		
6,9	6,2	5	4,1	2	
10	9,5	8,5	8	7,5	5,5

Pression en mètres de colonne d'eau

cuve 270L à enterrer avec pompe à flotteur, pied d'assise et barre de guidage
 CUVE PE 270L A ENTERRER AVEC SYSTEME D'ANCRAGE, COUVERCLE 1/4TOUR D 0,585m, BARRE DE GUIDAGE POLYESTER, PIED D'ASSISE SOUDÉS - SANS PERCAGE. ENTREE D100mm, SORTIE PVC 63mm, VENTILATION PVC 50mm.
 LIVRÉ AVEC CLAPET FONTE 2", VANNE PVC 2", OUTILS PERCAGE SORTIE, CÂBLE 10M

ent/sort	Lx l x H	kW	V	A	DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
100/63	0,78x0,59 1,03m	0,55	230	4,2	271/265AUT	BA2601	2 145,00	A	1
100/63	0,78x0,59 1,03m	0,55	230	4,2	271/VX550 AU	BA2602	2 245,00	A	1
100/63	0,78x0,59 1,03m	1,1	230	7,3	271/450 AUT	BA2603	2 455,00	A	1
					REHAUSSE	BA2606	175,00	A	1

CONFORME A LA NORME EUROPÉENNE EN-12050-1, POUR UTILISATION EXCLUSIVE A L'EXTERIEUR DES BATIMENTS, ENTRÉES ou EN ELEVATION.



KIT DE PERCMENT INCLUS POUR LA SORTIE : SCIE CLOCHE, JOINT, MANCHON

REHAUSSE 200MM :- MAXI UNE PAR CUVE



pompage



MINI PUST

DÉBIT en m³/h					
0	2	6	10	14	18
9,7	8,8	7,1	5,2	3,3	1,3
11,4	10,6	9,2	7,5	5,6	3,6
0	4	12	20	24	28
9,1	8,4	6,1	3,3	2,1	1,2
11,7	10,7	8,3	5,6	4,1	2,6

Pression en mètres de colonne d'eau

prévoir cuve 350L à enterrer + pompe de relevage AP

STATION DE RELEVAGE 350 L POUR 1 POMPE, A ENTERRER AVEC TUYAUERIE INTERNE COMPLETE, CLAPET A BOULE, COUVERCLE AVEC VIS DE VERROUILLAGE, MANCHON D'ARRIVEE POUR POSITIONNEMENT LIBRE, CANNE FLOTTEUR AMOVIBLE AVEC REGULATEURS DE NIVEAU DE HAUTE QUALITE, PEU SENSIBLE AUX GRAISSES, PRE-REGLES USINE. PIED D'ASSISE ET DOUBLE BARRE DE GUIDAGE POUR ACCOUPLEMENT AUTOMATIQUE ET POUR POSE ET DEPOSE POMPE FACILITEES. SELECTION SECURISEE, CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME EN 12050 1 & 2. ENTREE DN100 POSITIONNEMENT LIBRE, REFOULEMENT D63, PASSAGE CÂBLE D50, VENTILATION D50 A PREVOIR.
 POMPES UNILIFT AP MONO AVEC FLOTTEUR POUR EAUX VANNES NON AGRESSIF, DIAMETRE MINIMUM DE PASSAGE 50mm. TURBINE ET CORPS INOX, ROUE VORTEX SEMI OUVERTE. CLIPS POUR ACCES RAPIDE A LA TURBINE.
 LIVRÉ AVEC 10m DE CÂBLE.

REF	Lx l x H	kW	V	A	DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.	
100/63	D0,78x1,30m				CUVE MINI PUST 350L	BA2641	970,00	A	1	
	tar 1"½	D0,22x0,36m	0,6	230	4	AP35 B5006 A1	BA2331	648,00	A	1
	tar 1"½	D0,22x41m	0,8	230	5,5	AP35 B5008 A1	BA2332	765,00	A	1
	tar 2"	D0,24x0,44m	1,3	230	5,9	AP50 B5008 A1	BA2341	955,00	A	1
	tar 2"	D0,24x0,44m	1,8	230	8	AP50 B5011 A1	BA2342	1 165,00	A	1

