

arrosage de surface PRIMABEL

TRICOFLEX



TRICOTÉ 3 COUCHES, REVÊTEMENT JAUNE. PS 8BARS

diamètre intérieur	le mètre	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
D15	par 25m	AS2251	1,38	C	25, 1200
D19	par 25m	AS2261	1,88	C	25, 750
	par 50m	AS2262	1,88	C	50, 1000

PJ & AGRICOLE PROS FLEX

TRICOFLEX



TRICOTÉ 5 COUCHES. SOUPLE ET RÉSISTANT À L'ÉCRASEMENT. ANTI TORSION, RÉSISTANCE IMPORTANTE AU VIEILLISSEMENT. REVÊTEMENT PVC JAUNE, AMÈ NOIRE. PS 8-12BARS. (DIAMÈTRE INTÉRIEUR)

diamètre intérieur	le mètre	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
D15	par 25m	AS2351	1,78	C	25, 1200
	par 50m	AS2352	1,78	C	50, 1200
D19	par 25m	AS2361	2,40	C	25, 750
	par 50m	AS2362	2,40	C	50, 1250
D25	par 25m	AS2371	3,44	C	25, 500
	par 50m	AS2372	3,44	C	50, 500
	par 100m	AS2373	3,44	C	100,
D30	par 25m	AS2381	7,96	C	25, 400

aspiration - refoulement SPIRAPEL TRANSPARENT

QUALITÉ ALIMENTAIRE. DÉPRESSION MAXI 0,80B. D25 à D63 : INTÉRIEUR LISSE, EXTÉRIEUR LISSE. D70 à D110 : INTÉRIEUR LISSE, EXT. ANNELE.

	D int	Epaiss	PSmax	aspi
BA6052	25mm	2,7mm	7b	-0,8b
BA6053	32	2,8	6	-0,8
BA6054	40	3,0	6	-0,8
BA6055	50	4,2	5	-0,8
BA6056	63	3,3	5	-0,8
BA6057	70	4,6	4	-0,7
BA6058	75	4,8	4	-0,7
BA6059	80	5,3	3	-0,7
BA6060	90	6,1	3	-0,7
BA6061	100	6,1	3	-0,7
BA6062	110	6,1	3	-0,6

raccords à compression spécifiques : voir page 94

diamètre intérieur	le mètre	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
D25mm	au détail	BA6052-50	3,95	A	1/50
	par 25m	BA6052-25	3,32	A	25,
	par 50m	BA6052-50	3,32	A	50,
D32mm	au détail	BA6053-50	5,00	A	1/50
	par 25m	BA6053-25	4,25	A	25,
	par 50m	BA6053-50	4,25	A	50,
D40mm	au détail	BA6054-50	6,50	A	1/50
	par 25m	BA6054-25	5,40	A	25,
	par 50m	BA6054-50	5,40	A	50,
D50mm	au détail	BA6055-50	9,50	A	1/50
	par 25m	BA6055-25	7,70	A	25,
	par 50m	BA6055-50	7,70	A	50,
D63mm	au détail	BA6056-50	12,00	A	1/50
	par 25m	BA6056-25	9,95	A	25,
	par 50m	BA6056-50	9,95	A	50,
D70mm	au détail	BA6057-25	13,00	A	1/50
	par 25m	BA6057-25	11,00	A	25,
D75mm	au détail	BA6058-50	16,00	A	1/50
	par 25m	BA6058-25	13,25	A	25,
	par 50m	BA6058-50	13,25	A	50,
D80mm	au détail	BA6059	19,00	A	1/25
D90mm	au détail	BA6060	20,00	A	1/25
D100mm	au détail	BA6061	26,00	A	1/25
D110mm	au détail	BA6062	29,50	A	1/25

tubing cristal

PVC SOUPLE TRANSPARENT MONOCOUCHE, NON ALIMENTAIRE. +60 à -15°C



diamètre intérieur x extérieur	le mètre	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
6x9mm	par 50m	BF5902	0,34	B	50,
8x11mm	par 50m	BF5903	0,50	B	50,
10x14mm	par 50m	BF5907	0,82	B	50,
12x16mm	par 50m	BF5904	0,86	B	50,
15x21mm	par 50m	BF5905	1,52	B	50,
20x26mm	par 50m	BF5906	2,02	B	50,

piscine, balnéo, fontaine

PVC SOUPLE BLANC à coller



PVC PRESSION MAXI 5BARS. PAROIS EXTERIEURES-INTERIEURES LISSES.

diamètre extérieur	le mètre	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
PVC 32 5B	les 25m	WM3030	94,00	C	1
PVC 40 5B	les 25m	WM3040	145,00	C	1
PVC 50 5B	les 25m	WM3001	133,04	C	1
PVC 50 5B	les 50m	WM3002	266,88	C	1
PVC 63 4B	les 25m	WM3011	208,00	C	1

raccords à serrage extérieur : voir page 201, raccords à coller, colle : page 142,144

fontaine

TUYAU ANNELE SOUPLE 1bar



diamètre extérieur	le mètre	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
DIAM 25	par 30m	FT9072	3,67	B	30,
DIAM 32	par 30m	FT9073	4,60	B	30,
DIAM 40	par 25m	FT9074	5,88	B	25,
DIAM 50	par 20m	FT9075	6,35	B	20,

TUYAU ANNELE SOUPLE 6bars



diamètre extérieur	le mètre	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
DIAM 25	par 25m	FT9076	5,10	B	25,
DIAM 32	par 25m	FT9077	6,70	B	25,
DIAM 40	par 25m	FT9078	8,25	B	25,
DIAM 50	par 20m	FT9079	9,50	B	20,

raccords à compression spécifiques : voir page 94



protections

GAINÉ TPC

annelée lisse, livrée avec un manchon



diamètre extérieur	le mètre	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
TPC BLEU 50mm	les 50 m	EL3350	72,00	B	1
TPC BLEU 63mm	les 50 m	EL3360	97,00	B	1
TPC BLEU 75mm	les 50 m	EL3370	122,00	B	1

GRILLAGE AVERTISSEUR



DÉSIGNATION	le mètre	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL.
BLEU 20cm	les 100 m	EL2103	18,60	B	72
BLEU 20cm détectable	les 100 m	EL2105	40,50	B	48
BLEU 30cm	les 100 m	EL2101	22,20	B	72