

# raccordements et branchements

## raccords à compression pour tube PE



ACS (ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE). PRESSION NOMINALE à 20°C 16bars. CORPS POLYPROPYLENE, BAGUE DE SERRAGE EN POLYACETAL RÉSINE, JOINT TORIQUE EN NITRILE CAOUTCHOUC, RENFORTS POUR RACCORDS FEMELLES : BAGUE ACIER ZINGUÉ.  
 • CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DIN, UNI, AFNOR et AUX NORMES ISO 3458,3503,3501,3459.  
 • CONFORMES AUX LOIS ET PRESCRIPTIONS DES ETATS EUROPEENS POUR LE TRANSPORT D'EAU POTABLE. EMPLOI POSSIBLE EN EAU FROIDE, PISCINE, EAU DE MER...

**STP PREMIUM**

### MANCHONS



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
16	AT5201S	3,20	B	50
20	AT5202S	3,25	B	50
25	AT5203S	4,05	B	40
32	AT5204S	5,10	B	25
40	AT5205S	7,95	B	12
50	AT5206S	11,05	B	14
63	AT5207S	15,00	B	15

### TÉS 90°



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
16	AT5401S	4,95	B	30
20	AT5402S	4,95	B	30
25	AT5403S	6,00	B	20
32	AT5404S	7,65	B	12
40	AT5405S	13,55	B	5
50	AT5406S	17,55	B	8
63	AT5407S	21,75	B	8

### COUDES 90°



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
16	AT5301S	3,20	B	45
20	AT5302S	3,30	B	45
25	AT5303S	4,05	B	34
32	AT5304S	5,45	B	20
40	AT5305S	8,55	B	11
50	AT5306S	12,15	B	12
63	AT5307S	16,40	B	14

### MANCHONS RÉDUITS



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
20x16	AT5221S	3,85	B	50
25x20	AT5223S	4,10	B	45
32x25	AT5225S	5,40	B	30
40x32	AT5227S	5,70	B	15
50x40	AT5230S	9,95	B	18
63x50	AT5234S	18,10	B	20

### TÉS taraudés



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
20 x 1/2"	AT5420S	4,40	B	40
25 x 3/4"	AT5423S	5,45	B	25
32 x 1"	AT5427S	7,45	B	15
40 x 1 1/4"	AT5431S	11,05	B	8
50 x 1 1/2"	AT5434S	14,70	B	10
63 x 2"	AT5438S	21,45	B	11

### COUDES taraudés



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
16 x 1/2"	AT5321S	3,20	B	70
20 x 1/2"	AT5322S	3,25	B	70
25 x 3/4"	AT5324S	4,35	B	40
32 x 3/4"	AT5326S	5,50	B	30
32 x 1"	AT5327S	5,65	B	30
40 x 1 1/4"	AT5330S	8,15	B	15
50 x 1 1/2"	AT5335S	11,05	B	18
63 x 2"	AT5337S	13,55	B	20

### RACCORDS DROITS taraudés



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
16 x 1/2"	AT5151S	2,70	B	90
20 x 1/2"	AT5153S	2,80	B	90
20 x 3/4"	AT5154S	2,80	B	86
25 x 3/4"	AT5156S	3,15	B	60
25 x 1"	AT5157S	3,40	B	56
32 x 3/4"	AT5158S	4,05	B	35
32 x 1"	AT5159S	4,05	B	35
40 x 1"	AT5161S	5,70	B	22
40 x 1 1/4"	AT5162S	5,70	B	22
50 x 1 1/2"	AT5165S	7,95	B	25
63 x 2"	AT5167S	10,80	B	26

### TÉS filetés



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
20 x 1/2"	AT5447S	3,45	B	40
25 x 3/4"	AT5450S	4,65	B	25
32 x 1"	AT5451S	6,30	B	15
40 x 1 1/4"	AT5452S	9,10	B	8
50 x 1 1/2"	AT5454S	12,50	B	10
63 x 2"	AT5455S	18,90	B	12

### COUDES filetés



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
20 x 1/2"	AT5341S	2,95	B	70
25 x 1/2"	AT5343S	3,80	B	40
25 x 3/4"	AT5344S	3,80	B	40
32 x 3/4"	AT5367S	5,10	B	30
32 x 1"	AT5345S	5,10	B	30
40 x 1 1/4"	AT5347S	7,15	B	15
50 x 1 1/2"	AT5350S	9,90	B	18
63 x 2"	AT5351S	12,15	B	20

### BOUCHONS



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
20	AT5509S	2,35	B	120
25	AT5501S	2,95	B	75
32	AT5502S	3,40	B	50
40	AT5503S	5,10	B	24
50	AT5504S	7,20	B	28
63	AT5505S	9,95	B	30

### RACCORDS DROITS filetés



	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
16 x 1/2"	AT5102S	2,05	B	90
20 x 1/2"	AT5104S	2,10	B	90
20 x 3/4"	AT5105S	2,10	B	86
25 x 1/2"	AT5107S	2,65	B	60
25 x 3/4"	AT5108S	2,65	B	60
25 x 1"	AT5109S	2,65	B	56
32 x 3/4"	AT5110S	3,40	B	40
32 x 1"	AT5111S	3,40	B	40
32 x 1 1/4"	AT5112S	3,40	B	40
40 x 1"	AT5114S	4,85	B	22
40 x 1 1/4"	AT5115S	4,85	B	22
40 x 1 1/2"	AT5116S	4,85	B	22
50 x 1 1/2"	AT5120S	5,95	B	28
50 x 2"	AT5121S	5,95	B	25
63 x 2"	AT5124S	9,40	B	30

### PIÈCES DÉTACHÉES

	JOINT	CRAMPAGE	ECROU
20	AT5742S 0,30 B	AT5702S 0,45 B	AT5722S 0,95 B
25	AT5743S 0,35 B	AT5703S 0,45 B	AT5723S 1,20 B
32	AT5744S 0,40 B	AT5704S 0,50 B	AT5724S 1,50 B
40	AT5745S 0,60 B	AT5705S 0,60 B	AT5725S 2,05 B
50	AT5746S 0,90 B	AT5706S 0,95 B	AT5726S 2,65 B
63	AT5747S 1,50 B	AT5707S 1,60 B	AT5727S 4,05 B

## raccordement universel



### STP

	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
25 x 15à22	AT5532S	19,85	B	40
25 x 20à27	AT5533S	22,70	B	30
32 x 27à35	AT5534S	27,00	B	18

permet la connexion au tube polyéthylène de tuyaux de toutes matières (cuivre, fer...) entre 15 et 50mm

### PLASSON

**77010**

	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COL
25 x 15à22mm	AT5532	19,00	A	90
25 x 20à27mm	AT5533	21,15	A	80
25 x 27à35mm	AT5535	29,45	A	60
32 x 20à27mm	AT5536	23,50	A	70
32 x 27à35mm	AT5534	34,65	A	60
50 x 35à50mm	AT5542	71,60	A	20